



MATERIALES

- Partes Metálicas:** Acero Inoxidable 304, Latón
- Resortes:** Acero Inoxidable 304
- Caras:** C. Grafito, C. Fenólico, C. Silicio, C. Fenólico/Teflón
- Empaques:** Nitrilo, Vitón, Neopreno, E.P.R.
- Asientos:** Cerámica, C. Silicio, C. Tungsteno, Ni-Resist, Acero Inoxidable 316, Acero Sinterizado

LIMITES DE OPERACIÓN

| OPERACIÓN | LÍMITES |
|-----------|----------|
| VELOCIDAD | 3600 RPM |
| PRESIÓN | 100 PSI |

DIMENSIONES

| d (in) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5/8" | 41,5 | 34,2 | 30 | 5,6 | 12,25 |
| 5/8" | 41,5 | 36,45 | 30 | 8 | 11,2 |
| 5/8" | 41,5 | 38,1 | 30 | 8 | 11,2 |

| d | D | D1 | D2 | L1 | L2 |
|-----|------|-------|------|-----|------|
| 12 | 35 | 30 | 25 | 8 | 9,7 |
| 12A | 38,5 | 33,4 | 25 | 6,7 | 11 |
| 12B | 32 | 28,55 | 25 | 8 | 9,7 |
| 13 | 35 | 30 | 25 | 8 | 9,7 |
| 15 | 41,5 | 36,45 | 30 | 8 | 11,2 |
| 16 | 41,5 | 36,45 | 32,5 | 8 | 11,2 |
| 16A | 41,5 | 38,1 | 32,5 | 8 | 11,2 |
| 20 | 43,8 | 38 | 37 | 9,5 | 12,5 |
| 20A | 43,8 | 40 | 37 | 9,5 | 12,5 |

NOTA: Todas las medidas son en milímetros.

